

床面の下地処理・目荒らし・塗膜除去など、床改修に驚異的な威力を発揮します。

# 床面研磨機 「研た (けんた)」

レンタル

- 単相100Vで使用可能。また小型軽量なので軽トラックに積載可能です。
- ダイヤモンド配合の各種カッターが抜群の研磨力を発揮します。
- 集じん機を付属で在庫いたしますので、粉じん対策も万全です。

**You Tube** デモ放映中  
ユーチューブで「研た」を検索してください。



### ■下地処理と対応の目安

現場	カッターの用途と種類		1時間毎	パーカッター (赤)	パーカッター (青)	シェーブカッター
	下地状況	処理 (mm)				
新設現場	コンクリート (レィタンズ)	~0.3	36㎡	○	◎	
	コンクリート (雨打たれ)	0.3~0.5	24㎡	○	◎	
	コンクリート表面 (付着物や汚れ)	~0.3	48㎡	○	◎	
	機材ゴテ床表面目荒らし	~0.3	24㎡	◎	○	
	強化コンクリート目荒らし	~0.3	24㎡	◎	○	
既設床	コンクリート表面処理	~0.3	24㎡	◎	○	
	凹凸の細かい表面処理	~0.5	24㎡	○	◎	
	凹凸の粗い表面処理	~2.0	12㎡	△	○	
	アスコンの表面処理	~0.5	24㎡	○	◎	
塗膜処理	ワックス塗布面の除去	~0.3	36㎡	◎	○	
	塗膜除去 アクリル系	~0.3	24㎡			◎
	塗膜除去 エポキシ系	0.3~0.5	24㎡			◎
	塗膜除去 ウレタン系	0.3~0.5	12㎡			◎
	厚塗り塗膜の目荒し	~0.3	36㎡	◎	○	
接着剤	タール系 (黒ノリ) 接着剤		24㎡			○
	酢酸ビニール系接着剤		24㎡			◎
	エポキシ系接着剤		24㎡	△		◎
	タイルカーペット接着剤		24㎡			◎

◎: 適している ○: やや適している △: なんとか可能

注: 現場の材質や状態により処理能力や時間が大幅に違う場合がありますので、あくまでも参考値としてください。

【仕様】  
寸法: W420/L950/H840mm  
重量: 45kg  
電源: AC100V・1kw  
その他: 集じん機を付属いたします。  
ご注意: モーターやブレードが熱を持つと研磨能力が低下いたします。つきましては30分毎に10分程度休ませて使用して下さい。

### ■専用工具

取付盤

パーカッター

【販売品】パーカッター (赤) 2個セット  
高強度の床面に適しています。  
※取付盤はご返却ください。

取付盤

シェーブカッター

【販売品】シェーブカッター 4個セット  
塗膜や接着剤の剥離に適しています。  
※取付盤はご返却ください。

取付盤

パーカッター

【販売品】パーカッター (青) 2個セット  
低強度の床面に適しています。  
※取付盤はご返却ください。

取付盤

カップダイヤモンド

【レンタル品】カップダイヤモンド取付基盤  
外径100mm・内径15mmのカップダイヤを2枚取り付ける事が出来る基盤です。

※取付盤はご返却ください

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

## 株式会社 鳴浜リース

本社: 【営業部・総務部】  
〒170-0013  
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル  
TEL03-3987-5311  
FAX03-3988-1867

埼玉支店: 【営業部・技術部】  
〒351-0025  
埼玉県朝霞市三原5-1-20  
TEL048-466-2111  
FAX048-464-3073

【仮設機材センター】  
〒351-0001  
埼玉県朝霞市大字上内間木369-1  
TEL048-456-3255 (納品業者様専用)  
FAX048-423-3256 (納品業者様専用)